



Produktinformation

Festverglasung im Dachfirst



Unsere Festverglasung im Dachfirst besteht aus beliebig vielen verglasten Elementen mit Stufenverglasung. Diese können jeder Dachform individuell angepasst werden. Die Größen reichen bis hin zu einem kompletten Dach aus Glas („Ganzglasdach“).

Produktkategorie:	Handwerkliches Dachfirstelement, Typ T6
Baugrößen:	Breite: Variabel, Länge: Variabel
Einbauwinkel:	$\geq 15^\circ$
Sprossenteilung:	Nach Wunsch, jedoch mindestens eine vertikale Sprosse alle 1,2 m
Rahmen Material:	Holz, Stahl und Aluminium
Rahmen U-Wert:	$U_f \leq 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$ (je nach Stärke)
Eindeckrahmen:	Aluminium pulverbeschichtet nach RAL, Kupfer oder Titanzink
Flügelfarbe innen:	Farbe nach RAL
Verglasungsart:	Wärmedämm- und Schallschutzglas, 2-, 3- oder 3-fach PLUS mit warmer Kante, innere Scheibe VSG, äußere Scheibe ESG
Verglasung U-Wert:	$U_g = 1,1$ (2-fach), $0,7$ (3-fach, Standard), $0,5$ $\text{W/m}^2\text{K}$ (3-fach PLUS)
Beschattung:	Optional
Sonderverglasung:	Sonnenschutzglas, Klimaglas oder Glas mit reinigungsunterstützender Wirkung