



Produktinformation

Festverglasung in der Dachfläche



Unsere Festverglasung ist ein hochwertiges Bauelement in der Dachfläche mit feststehenden Glasscheiben und einer Stufenverglasung. Durch seine modulare Struktur kann es sehr großflächig ausgeführt und nahezu flächenbündig in die Dachfläche integriert werden.

Produktkategorie:	Handwerkliches Dachflächenelement, Typ T3
Baugrößen:	Breite: Variabel, Länge: Variabel
Einbauwinkel:	$\geq 15^\circ$
Sprossenteilung:	Nach Wunsch, jedoch mindestens eine vertikale Sprosse alle 1,2 m
Rahmen Material:	Holz, Stahl und Aluminium
Rahmen U-Wert:	$U_f \leq 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$ (je nach Stärke)
Eindeckrahmen:	Aluminium pulverbeschichtet nach RAL, Kupfer oder Titanzink
Flügel Farbe innen:	Farbe nach RAL
Verglasungsart:	Wärmedämm- und Schallschutzglas, 2-, 3- oder 3-fach PLUS mit warmer Kante, innere Scheibe VSG, äußere Scheibe ESG
Verglasung U-Wert:	$U_g = 1,1$ (2-fach), $0,7$ (3-fach, Standard), $0,5$ $\text{W/m}^2\text{K}$ (3-fach PLUS)
Beschattung:	Optional
Sonderverglasung:	Sonnenschutzglas, Klimaglas oder Glas mit reinigungsunterstützender Wirkung